

**Descripción del producto** El promotor de adherencia al plástico A-525-12™ Pro-Spray 1K en aerosol se utiliza para preparar piezas de plástico para el acabado. El producto A-525-12 tiene buena adherencia y cobertura, gran elasticidad, tiempos rápidos de secado y un trazador plateado claro para identificar zonas revestidas. El promotor de adherencia al plástico Pro-Spray brinda una base perfecta para el color de la capa de base y el color de una sola etapa 2K Pro-Spray. Los aerosoles Pro-Spray 1K utilizan tecnología patentada para lograr resultados similares a una pistola pulverizadora. El diseño patentado de boquilla y válvula, junto con la innovadora tecnología propulsora, produce patrones de pulverización más amplios, con mejores resultados, y una atomización excelente con presión constante.

#### Sustratos típicos

- PP
- PP/EPDM
- ABS
- SAN
- PC
- PA
- PUR-RIM
- R-TPU
- PPO
- PBT
- Espuma flexible de poliuretano
- Plásticos UP-GF

#### Preparación de la superficie



Limpie bien la superficie y, si es necesario, lije levemente. La zona dañada no debe tener grasa, polvo ni humedad. Limpie la superficie con limpiador antiestática para piezas plásticas ICR-1050™, limpiador para plásticos ICR-1333™ o removedor de silicona ICR-1010-12™ 1K Pro-Spray. La superficie debe estar libre de agentes desmoldantes.

#### Proporción de mezcla

Listo para pulverizar.  
Agite el aerosol enérgicamente durante 2 minutos. Pulverice un poco para probar.

#### Vida de almacenamiento a 72° F/22,2° C



36 meses

#### Aplicación



1 aplicación suave: 0,04 – 0,08 mil.  
Cuando haya finalizado, invierta la lata de aerosol y pulverice para limpiar la válvula.

#### Tiempos de secado a 72° F/22,2° C



**Secado al aire** 10 minutos para la aplicación de la capa

#### Capas superiores

- Imprimadores de uretano Pro-Spray 2K
  - Color de una sola etapa Pro-Spray
  - Capas de base/revestimientos transparentes Pro-Spray
  - Selladores Pro-Spray 2K
- NOTA:** Para maximizar la durabilidad, aplique un sellador 2K antes de aplicar la capa superior sobre el parachoques.

#### Datos físicos

**Cobertura** 1163 – 1550 pulg. cuad./aerosol

#### Notas especiales / Limpieza



**Limpieza** Los envases de aerosol completamente vacíos son aptos para la eliminación estándar de desechos sólidos.

#### Salud y Seguridad



Sólo para uso profesional. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡ADVERTENCIA! CONTENIDO INFLAMABLE. LOS VAPORES Y LA NEBLINA DEL PULVERIZADO SON NOCIVOS. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS.

Sólo manipule los productos Pro-Spray después de haber leído y comprendido en su totalidad las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales. Asegúrese de que todos los empleados tengan conocimiento de las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales y todas las sustancias químicas con las que entran en contacto. El fabricante recomienda el uso de un respirador con suministro de aire durante la exposición a vapores o neblina del pulverizado. Use vestimenta protectora, guantes y seguridad para los ojos con pantallas laterales.

La información de estas hojas se brinda de buena fe, pero no constituye una garantía. La información aquí incluida representa el estado actual de nuestro conocimiento y su objetivo es servir como guía de nuestros productos y sus usos, pero no garantizar ciertas propiedades de los productos ni sus aplicaciones específicas.

Respete todas las advertencias en las etiquetas de los productos.