

Revestimiento transparente mate PMC-3000

Servicio técnico: 1-800-776-0933

Descripción del producto El revestimiento transparente mate Pro-Spray® PMC-3000™ es un revestimiento plano, de dos componentes y con bajo contenido de compuestos orgánicos (VOC), diseñado para secarse hasta obtener un acabado mate mientras ofrece una excelente durabilidad. PMC-3000 ofrece excelentes características de pulverización, es ideal cuando es necesario combinar con un acabado mate, o un acabado de materiales originales, y también es perfecto para los trabajos de pintura “planos”.

Componentes



Revestimiento transparente **PMC-3000™**
Activadores **PCA-550™ (Muy Lento), PCA-551™ (Lento),**
PCA-552™ (Medio), PCA-553™ (Rápido)
Adelgazadores **PCR-1770™ o PCR-1772™ (Lento)**

Sustratos

- Capa de base solvente 3.5 VOC de Pro-Spray
- Capa de base a base de agua H2O Pro-Spray
- Revestimiento transparente OE lijado

Preparación de la superficie



Cubra todo el vehículo para eliminar el riesgo de exceso de pulverizado.

Proporción de mezcla

Consulte la “Guía de selección para activador y adelgazador conforme a las normas referentes a los VOC”

Revestimiento transparente  **3 Partes**
Activador **1 Parte**
Adelgazador **hasta el 10%***

Vida de la mezcla a 72 °F/22.2 °C



1 hora

Viscosidad a 72 °F/22.2 °C

12–13 segundos DIN4

Montaje de la pistola



Alta eficiencia **HVLP**
1.2 mm – 1.4 mm 1.2 mm – 1.4 mm

Presión de aire



Alta eficiencia **HVLP**
15 – 29 psi 6 – 10 psi como máx.
en la pistola. en la válvula.

NOTA: Consulte con el fabricante de la pistola que esté usando para conocer los ajustes correctos.

Aplicación



- Dos capas
- Deje inflamar durante 10 – 15 minutos entre capas.

Revestimiento transparente mate

PMC-3000

Tiempos de inflamación / secado a 72 °F/22.2 °C



Secado al aire

Inflamación entre capas: 10 – 15 minutos

Sin polvo: 30 minutos

Tiempo de montaje: 2 – 3 horas

Secado provocado

30 minutos @ 140°F/60°C

Mezclado

No se recomienda

Lustrado



Lijado

N/C

Compuestos

N/C

Especial especiales / Limpieza



Limpieza Después de usar los equipos, límpielos con un solvente de limpieza. Deseche el solvente según las regulaciones locales, estatales y federales.

Datos físicos

VOC (RTS) por galón de EE.UU. 2.09 libras/galón (251.06 gramos/litro)

Salud y Seguridad



Sólo para uso profesional. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡ADVERTENCIA! CONTENIDO INFLAMABLE. LOS VAPORES Y LA NEBLINA DEL PULVERIZADO SON NOCIVOS. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS.

Sólo manipule los productos Pro-Spray después de haber leído y comprendido en su totalidad las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales. Asegúrese de que todos los empleados tengan conocimiento de las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales y todas las sustancias químicas con las que entran en contacto. El fabricante recomienda el uso de un respirador con suministro de aire durante la exposición a vapores o neblina del pulverizado. Use vestimenta protectora, guantes y seguridad para los ojos con pantallas laterales.

La información de estas hojas se brinda de buena fe, pero no constituye una garantía. La información aquí incluida representa el estado actual de nuestro conocimiento y su objetivo es servir como guía de nuestros productos y sus usos, pero no garantizar ciertas propiedades de los productos ni sus aplicaciones específicas.

Respete todas las advertencias en las etiquetas de los productos.