

Adelgazador para decoloración/mezclado ICR-1401

Servicio técnico: 1-800-776-0933

Descripción del producto El adelgazador para decoloración/mezclado ICR-1401™ se diseñó para utilizar con el sistema de entremezclado Pro-Spray. Está especialmente formulado para disolver el exceso de pulverizado y fundir el borde creado durante las reparaciones puntuales y el mezclado de los revestimientos transparentes y los acabados de una sola etapa.

Componentes



Listo para pulverizar o agregar a revestimientos transparentes o acabados de una sola etapa listos para pulverizar.

Sustratos típicos

- Revestimientos transparentes Pro-Spray
- Color de una sola etapa Pro-Spray
- Acabados OE correctamente preparados

Preparación de la superficie



Asegúrese de que el área de mezclado esté limpia y seca. Utilice ICR-0014™ según las instrucciones.

Proporción de mezcla

Listo para pulverizar.
Opcional: Mezcle 1:1 con revestimientos transparentes o acabados de una sola etapa listos para pulverizar.

Vida de la mezcla a 72° F/22.2° C



N/C

Viscosidad a 72° F/22.2° C

N/C

Montaje de la pistola



Alta eficiencia	HVLP
1.2 mm – 1.4 mm	1.2 mm – 1.4 mm

Presión de aire



Alta eficiencia	HVLP
15 – 29 psi en la pistola	6 – 10 psi como máx. en la válvula

NOTA: Consulte con el fabricante de la pistola que esté usando para conocer los ajustes correctos.

Aplicación



1. Agregue ICR-1401 al revestimiento transparente listo para pulverizar, hasta 100 partes por volumen.
2. Aplique una capa sobre el borde del exceso de pulverizado de modo que se vaya decolorando hacia el acabado existente.
3. Deje inflamar durante 1 – 4 minutos después de completar el paso de decoloración.
4. Utilice el adelgazador para decoloración ICR-1401 puro para disolver lo que queda en el borde. Pulverice una capa delgada, deje inflamar durante 15 – 60 segundos y aplique una capa final.

Adelgazador para decoloración/mezclado

ICR-1401

Tiempos de secado a 72° F/22.2° C



N/C

Lijado



N/C

Repintado

N/C

Capas superiores

N/C

Notas especiales / Limpieza



Limpieza Después de usar los equipos, límpielos con un solvente de limpieza. Deseche el solvente según las regulaciones locales, estatales y federales.

Datos físicos

VOC (RTS) por galón de EE.UU. 7.97 libras

Salud y Seguridad



Sólo para uso profesional. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡ADVERTENCIA! CONTENIDO INFLAMABLE. LOS VAPORES Y LA NEBLINA DEL PULVERIZADO SON NOCIVOS. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS.

Sólo manipule los productos Pro-Spray después de haber leído y comprendido en su totalidad las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales. Asegúrese de que todos los empleados tengan conocimiento de las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales y todas las sustancias químicas con las que entran en contacto. El fabricante recomienda el uso de un respirador con suministro de aire durante la exposición a vapores o neblina del pulverizado. Use vestimenta protectora, guantes y seguridad para los ojos con pantallas laterales.

La información de estas hojas se brinda de buena fe, pero no constituye una garantía. La información aquí incluida representa el estado actual de nuestro conocimiento y su objetivo es servir como guía de nuestros productos y sus usos, pero no garantizar ciertas propiedades de los productos ni sus aplicaciones específicas.

Respete todas las advertencias en las etiquetas de los productos.